Auffangwanne aus PE-LLD, 1100 l

Art.-Nr. AW-PEHD-BL-1100L-2IBC

Mit PE-Stützkreuz, ohne flächigen Rost



Produktabbildung der gewählten Ausführung.

Einsatz und Ausstattung

Zum Auffangen austretender Flüssigkeiten bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe im Rahmen der jeweiligen Zulassung.

- Hohe chemische Beständigkeit der PE-LLD-Wanne.
- Hohe Belastbarkeit durch stabiles PE-Stützkreuz.
- Mit Stapler oder Hubwagen unterfahrbar; Transport nur leer.
- Ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung.

Technische Daten

Auffangvolumen	1100 l
Volumen bis zur Oberkante	1190 l
Außenmaße (L × B × H)	2230 × 1460 × 440 mm
Tragfähigkeit	3000 kg
Gewicht	47 kg
Material Wanne	PE-LLD (LLDPE)
Farbe / Beschichtung	Schwarz / unbeschichtet
IBC-Aufnahme	2 IBC
Unterfahrbar	Ja; Transport nur im leeren Zustand
Stapelbar	Ineinander stapelbar, im leeren Zustand
Aufstellort	Innenbereich
Stellebene	PE-Stützkreuz, ohne flächigen Rost
Auflage / Rost	1 PE-Stützkreuz
Montagezustand	In Teilen
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-40.22-564
Garantie	1 Jahr
Versand	Stückgut
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Zolltarifnummer	39251000

Lagermedien: AdBlue®, Sole, Flüssigdünger, Frostschutzmittel, Scheibenwaschmittel, Chemikalien, Laugen, Säuren und Pestizide. Beständigkeit von Wanne und Stellebene für das konkrete Medium und dessen Konzentration prüfen.

Lieferumfang: eine Wanne mit PE-Stützkreuz, ohne flächigen Rost. Abgebildete IBC und sonstige Gebinde sind nicht enthalten.