Auffangwanne aus PE-HD, 220 l

Art.-Nr. AW-PEHD-BL-220L-2F-GR

Mit verzinktem Stahl-Gitterrost



Produktabbildung der gewählten Ausführung.

Einsatz und Ausstattung

Zum Auffangen austretender Flüssigkeiten bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe im Rahmen der jeweiligen Zulassung.

- Hohe chemische Beständigkeit der PE-HD-Wanne.
- Direkte Bodenaufstellung ohne zusätzliche Unterkonstruktion.
- Beladene Paletten mit Stapler oder Hochhubwagen aufsetzbar.

Technische Daten

Auffangvolumen	220 l
Volumen bis zur Oberkante	246 l
Außenmaße (L × B × H)	1230 × 830 × 360 mm
Tragfähigkeit	600 kg
Gewicht	25,4 kg
Material Wanne	PE-HD (HDPE)
Farbe / Beschichtung	Schwarz / unbeschichtet
Fassaufnahme	2 × 200 l
Palettenaufnahme	1 Europalette (1200 × 800 mm)
Unterfahrbar	Ja, vierseitig; integrierte Staplertaschen
Stapelbar	Ja
Aufstellort	Innenbereich
Stellebene	Stahl-Gitterrost verzinkt
Anzahl mitgelieferter Roste	1
Montagezustand	Vormontiert
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-40.22-579
Garantie	1 Jahr
Versand	Stückgut
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	9
Zolltarifnummer	39259080

Lagermedien: AdBlue®, Sole, Flüssigdünger, Frostschutzmittel, Scheibenwaschmittel, Chemikalien, Laugen, Säuren und Pestizide. Beständigkeit von Wanne und Stellebene für das konkrete Medium und dessen Konzentration prüfen.

Lieferumfang: eine Wanne mit einem verzinkten Stahl-Gitterrost. Abgebildete Paletten, Fässer und sonstige Gebinde sind nicht enthalten.