Auffangwanne aus PE-LLD, 400 l

Art.-Nr. AW-PEHD-BL-400L-4F-GR

Mit verzinktem Stahl-Gitterrost



Produktabbildung der gewählten Ausführung.

Einsatz und Ausstattung

Zum Auffangen austretender Flüssigkeiten bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe im Rahmen der jeweiligen Zulassung.

- Hohe chemische Beständigkeit der PE-LLD-Wanne.
- Direkte Bodenaufstellung ohne zusätzliche Unterkonstruktion.
- Beladene Paletten mit Stapler oder Hochhubwagen aufsetzbar.

Technische Daten

Auffangvolumen	400 l
Volumen bis zur Oberkante	500 l
Außenmaße (L × B × H)	1290 × 1290 × 480 mm
Tragfähigkeit	1200 kg
Gewicht	45,5 kg
Material Wanne	PE-LLD (LLDPE)
Farbe / Beschichtung	Schwarz / unbeschichtet
Fassaufnahme	4 × 200 l
Palettenaufnahme	1 Industriepalette (1200 × 1200 mm)
Unterfahrbar	Ja, vierseitig; integrierte Staplertaschen
Stapelbar	Ja
Aufstellort	Innenbereich
Stellebene	Stahl-Gitterrost verzinkt
Anzahl mitgelieferter Roste	1
Montagezustand	Vormontiert
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-40.22-579
Garantie	1 Jahr
Versand	Stückgut
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	10
Zolltarifnummer	39251000

Lagermedien: Sole, Flüssigdünger, Frostschutzmittel, Scheibenwaschmittel, Chemikalien, Laugen, Säuren und Pestizide. Beständigkeit von Wanne und Stellebene für das konkrete Medium und dessen Konzentration prüfen.

Lieferumfang: eine Wanne mit einem verzinkten Stahl-Gitterrost. Abgebildete Paletten, Fässer und sonstige Gebinde sind nicht enthalten.