# Auffangwanne aus PE-LLD, 400 l

## Art.-Nr. AW-PEHD-BL-400L-4F-PR

Mit PE-Rost



Produktabbildung der gewählten Ausführung.

## Einsatz und Ausstattung

Zum Auffangen austretender Flüssigkeiten bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe im Rahmen der jeweiligen Zulassung.

- Hohe chemische Beständigkeit der PE-LLD-Wanne.
- Direkte Bodenaufstellung ohne zusätzliche Unterkonstruktion.
- Beladene Paletten mit Stapler oder Hochhubwagen aufsetzbar.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Auffangvolumen | 400 l |
| Volumen bis zur Oberkante | 500 l |
| Außenmaße (L × B × H) | 1290 × 1290 × 500 mm |
| Tragfähigkeit | 1200 kg |
| Gewicht | 28 kg |
| Material Wanne | PE-LLD (LLDPE) |
| Farbe / Beschichtung | Schwarz / unbeschichtet |
| Fassaufnahme | 4 × 200 l |
| Palettenaufnahme | 1 Industriepalette (1200 × 1200 mm) |
| Unterfahrbar | Ja, vierseitig; integrierte Staplertaschen |
| Stapelbar | Ja |
| Aufstellort | Innenbereich |
| Stellebene | PE-Rost |
| Anzahl mitgelieferter Roste | 4 |
| Montagezustand | Vormontiert |
| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | Z-40.22-579 |
| Garantie | 1 Jahr |
| Versand | Stückgut |
| Einheiten pro Karton | 1 |
| Einheiten pro Palette | 10 |
| Zolltarifnummer | 39251000 |

Lagermedien: AdBlue®, Sole, Flüssigdünger, Frostschutzmittel, Scheibenwaschmittel, Chemikalien, Laugen, Säuren und Pestizide. Beständigkeit von Wanne und Stellebene für das konkrete Medium und dessen Konzentration prüfen.

Lieferumfang: eine Wanne mit vier PE-Rosten. Abgebildete Paletten, Fässer und sonstige Gebinde sind nicht enthalten.