Auffangwanne aus PE-LLD, 425 l

Art.-Nr. AW-PEHD-BL-425L-4F

Ohne Rost



Produktabbildung der gewählten Ausführung.

Einsatz und Ausstattung

Zum Auffangen austretender Flüssigkeiten bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe im Rahmen der jeweiligen Zulassung.

- Hohe chemische Beständigkeit der PE-LLD-Wanne.
- Direkte Bodenaufstellung ohne zusätzliche Unterkonstruktion.
- Beladene Paletten mit Stapler oder Hochhubwagen aufsetzbar.

Technische Daten

Auffangvolumen	425 l
Volumen bis zur Oberkante	460 l
Außenmaße (L × B × H)	1670 × 1270 × 360 mm
Tragfähigkeit	1200 kg
Gewicht	17 kg
Material Wanne	PE-LLD (LLDPE)
Farbe / Beschichtung	Schwarz / unbeschichtet
Fassaufnahme	4 × 200 l
Palettenaufnahme	2 Europaletten (je 1200 × 800 mm)
Unterfahrbar	Ja, zweiseitig; integrierte Staplertaschen
Stapelbar	Ja
Aufstellort	Innenbereich
Stellebene	Palettenaufnahme, ohne Rost
Anzahl mitgelieferter Roste	0
Montagezustand	Vormontiert
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-40.22-579
Garantie	1 Jahr
Versand	Stückgut
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	10
Zolltarifnummer	39251000
Verpackungsmaße (L × B × H)	1800 × 1300 × 600 mm
Palettenmaße (L × B × H)	1800 × 1300 × 2150 mm
Versandgewicht	37 kg

Lagermedien: AdBlue®, Sole, Flüssigdünger, Frostschutzmittel, Scheibenwaschmittel, Chemikalien, Laugen, Säuren und Pestizide. Beständigkeit von Wanne und Stellebene für das konkrete Medium und dessen Konzentration prüfen.

Lieferumfang: eine Wanne ohne Rost. Abgebildete Paletten, Fässer und sonstige Gebinde sind nicht enthalten.