# Erweiterungswanne aus PE-LLD, 500 l

## Art.-Nr. AW-PEHD-BL-500L-1IBC-EW-GR

Mit verzinktem Stahl-Gitterrost



Produktabbildung der gewählten Ausführung.

## Einsatz und Ausstattung

Zum Auffangen austretender Flüssigkeiten bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe im Rahmen der jeweiligen Zulassung.

- Hohe chemische Beständigkeit der PE-LLD-Wanne.
- Hohe Belastbarkeit durch stabiles PE-Stützkreuz.
- Mit Stapler oder Hubwagen unterfahrbar; Transport nur leer.
- Ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Auffangvolumen | 500 l |
| Außenmaße (L × B × H) | 1460 × 1240 × 480 mm |
| Gewicht | 55,5 kg |
| Material Wanne | PE-LLD (LLDPE) |
| Farbe / Beschichtung | Schwarz / unbeschichtet |
| IBC-Aufnahme | 1 IBC |
| Unterfahrbar | Ja; Transport nur im leeren Zustand |
| Stapelbar | Ineinander stapelbar, im leeren Zustand |
| Aufstellort | Innenbereich |
| Stellebene | Stahl-Gitterrost verzinkt |
| Auflage / Rost | 1 Stahl-Gitterrost verzinkt |
| Montagezustand | In Teilen |
| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | Z-40.22-564 |
| Garantie | 1 Jahr |
| Versand | Stückgut |
| Zolltarifnummer | 39251000 |

Lagermedien: AdBlue®, Sole, Flüssigdünger, Frostschutzmittel, Scheibenwaschmittel, Chemikalien, Laugen, Säuren und Pestizide. Beständigkeit von Wanne und Stellebene für das konkrete Medium und dessen Konzentration prüfen.

Lieferumfang: eine Wanne mit einem verzinkten Stahl-Gitterrost. Abgebildete IBC und sonstige Gebinde sind nicht enthalten.