Kleingebindewanne aus PE-HD, 120 l

Art.-Nr. KGW-PEHD-BL-120L-HD-GR

Mit verzinktem Stahl-Gitterrost



Produktabbildung der gewählten Ausführung.

Einsatz und Ausstattung

Zum Auffangen austretender Flüssigkeiten bei der Aufstellung von Kleingebinden. 120 l Auffangvolumen; zusätzliche Volumenangabe bis zur Oberkante 136 l.

- Hohe chemische Beständigkeit des PE-HD.
- Stapelbar für Lagerung und Transport.
- Reinigungsfreundliche Konstruktion.
- Zum Aufbau eines Flächenschutzsystems kombinierbar.

Technische Daten

Auffangvolumen	120 l
Volumen bis zur Oberkante	136 l
Tragfähigkeit	1000 kg
Außenmaße (L × B × H)	1200 × 800 × 180 mm
Gewicht	32,5 kg
Material Wanne	PE-HD
Farbe	Schwarz
Beschichtung Wanne	Unbeschichtet
Unterfahrbar	Nein
Stapelbar	Ja
Aufstellort	Innenbereich
Stellebene	Stahl-Gitterrost verzinkt
Rost	1 Stück, Stahl verzinkt
Montagezustand	In Teilen
Garantie	1 Jahr
Zulassung	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.22-549
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	25
Versand	Stückgut
Zolltarifnummer	39259080

Geeignete Lagermedien: Sole, Flüssigdünger, Laugen, Säuren, Pestizide. Die Materialbeständigkeit ist für das konkrete Medium und dessen Konzentration sowie für die gewählte Stellebene zu prüfen.