Kleingebindewanne aus Kunststoff (PE), 250 l

Art.-Nr. KGW-PEHD-BL-250L-HD-GR

Mit verzinktem Stahl-Gitterrost



Produktabbildung der gewählten Ausführung.

Einsatz und Ausstattung

Zum Auffangen austretender Flüssigkeiten bei der Aufstellung von Kleingebinden. 250 l Auffangvolumen; zusätzliche Volumenangabe bis zur Oberkante 282 l.

- Hohe chemische Beständigkeit der Polyethylen-Wanne.
- Stapelbar für Lagerung und Transport.
- Reinigungsfreundliche Konstruktion.
- Zum Aufbau eines Flächenschutzsystems kombinierbar.

Technische Daten

Auffangvolumen	250 l
Volumen bis zur Oberkante	282 l
Tragfähigkeit	2000 kg
Außenmaße (L × B × H)	1600 × 1200 × 180 mm
Gewicht	63,3 kg
Material Wanne	PE-LLD (LLDPE)
Farbe	Schwarz
Beschichtung Wanne	Unbeschichtet
Unterfahrbar	Nein
Stapelbar	Ja
Aufstellort	Innenbereich
Stellebene	Stahl-Gitterrost verzinkt
Rost	2 Stück, Stahl verzinkt
Montagezustand	In Teilen
Garantie	1 Jahr
Zulassung	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.22-548
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	10
Versand	Stückgut
Zolltarifnummer	39259080

Geeignete Lagermedien: Sole, Flüssigdünger, Scheibenwaschmittel, Chemikalien, Laugen, Säuren, Pestizide. Die Materialbeständigkeit ist für das konkrete Medium und dessen Konzentration sowie für die gewählte Stellebene zu prüfen.