# Regal-Kleingebindewannen aus PE-HD

## 12 Varianten | 21 bis 44 l | Wannenboden oder PE-Rost





Anwendungsbeispiele ohne und mit PE-Rost. Gebinde und Regale sind nicht enthalten.

## Einsatz und Nutzen

Zum Auffangen austretender Flüssigkeiten bei der Lagerung von Kleingebinden in Regalen und Schränken. Die Wannen können in passende Fachbodenregale nachgerüstet oder einzeln aufgestellt werden. Mehrere Wannen unterstützen die getrennte, sortenreine Lagerung unterschiedlicher Medien.

## Ausstattung

- HD-Polyethylen mit hoher Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.
- Sechs Größen mit 21 bis 44 l Auffangvolumen, jeweils ohne oder mit PE-Rost.
- Zwei tatsächliche Wannenbreiten: 980 und 1300 mm; passend für nominelle Fachbreiten von 1000 bzw. 1300 mm.
- Drei Tiefen: 400, 500 und 600 mm; einheitliche Höhe 100 mm.
- Optische Leckageanzeige zur schnellen Erkennung eines Flüssigkeitsaustritts.
- PE-Rostelemente nach dem Kegelstumpf-Prinzip; je nach Breite 3 oder 4 Elemente.
- Je nach Wannengröße für Kanister zwischen 20 und 40 Litern geeignet.
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.



Optische Leckageanzeige: Die Anzeige lässt einen Flüssigkeitsaustritt auf einen Blick erkennen. Die modularen Rostelemente bilden die Stellebene über dem Auffangbereich.

Die Materialbeständigkeit ist für das jeweilige Medium und dessen Konzentration zu prüfen. Bei der Lagerplanung sind die Anforderungen der TRGS 510 und die Vorgaben für das eingesetzte Regal zu berücksichtigen.

# Varianten und technische Daten

Alle Maße in mm; Höhe bei allen Varianten 100 mm. Gewichte sind ca.-Angaben.

| Art.-Nr. | Vol. l | B mm | T mm | H mm | Stellebene | Traglast kg | Gewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGW-PEHD-BL-21L | 21 | 980 | 400 | 100 | Wannenboden | 200 | 2 |
| KGW-PEHD-BL-21L-PR | 21 | 980 | 400 | 100 | 3 × PE-Rost | 200 | 4 |
| KGW-PEHD-BL-27L | 27 | 980 | 500 | 100 | Wannenboden | 250 | 2 |
| KGW-PEHD-BL-27L-PR | 27 | 980 | 500 | 100 | 3 × PE-Rost | 250 | 5 |
| KGW-PEHD-BL-33L | 33 | 980 | 600 | 100 | Wannenboden | 300 | 3 |
| KGW-PEHD-BL-33L-PR | 33 | 980 | 600 | 100 | 3 × PE-Rost | 300 | 6 |
| KGW-PEHD-BL-28L | 28 | 1300 | 400 | 100 | Wannenboden | 266 | 2 |
| KGW-PEHD-BL-28L-PR | 28 | 1300 | 400 | 100 | 4 × PE-Rost | 266 | 5 |
| KGW-PEHD-BL-36L | 36 | 1300 | 500 | 100 | Wannenboden | 333 | 3 |
| KGW-PEHD-BL-36L-PR | 36 | 1300 | 500 | 100 | 4 × PE-Rost | 333 | 6 |
| KGW-PEHD-BL-44L | 44 | 1300 | 600 | 100 | Wannenboden | 400 | 3 |
| KGW-PEHD-BL-44L-PR | 44 | 1300 | 600 | 100 | 4 × PE-Rost | 400 | 7 |

## Die passende Ausführung wählen

Wannenboden: Gebinde werden direkt in der Wanne abgestellt. PE-Rost: 980 mm breite Wannen enthalten 3 Rostelemente, 1300 mm breite Wannen 4 Rostelemente. Die Traglast bezieht sich auf die jeweilige Ausführung der Wanne.

## Regalmaße richtig zuordnen

Die Modelle für nominell 1000 mm Fachbreite sind tatsächlich 980 mm breit. Prüfen Sie vor dem Einsetzen die nutzbare Fachbreite und -tiefe sowie die Tragfähigkeit des Regals. Eine Regaltraglast wird durch die Wanne nicht erhöht.

## Lieferumfang

Auffangwanne in der gewählten Größe; bei der Ausführung mit PE-Rost zusätzlich 3 bzw. 4 PE-Rostelemente. Abgebildete Gebinde und Regale dienen der Veranschaulichung und sind nicht enthalten.